

## Han 10EMC/B-HBMA-SL-68



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 62 810 0901
规格	Han 10EMC/B-HBMA-SL-68

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Drive®
上壳/底座类型	用于电机应用的底座
上壳/底座介绍	EMC版

### 版本

尺寸	10 B
锁定类型	单锁扣
Han-Easy Lock®	有

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	未涂装
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	聚碳酸酯 (PC) 不锈钢
颜色 (锁扣)	RAL 7037 ( 土灰 )
材料阻燃性等级 (锁扣) 符合 UL 94	V-0



Pushing Performance

## 材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	无
REACH 附件 XIV 物质	无
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 汞

## 规格和认证

认证	DNV GL
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	266 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099