

## Han 16EMC/B-HTE-M25 (HT)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 订货号 | 19 62 816 1421           |
| 规格  | Han 16EMC/B-HTE-M25 (HT) |

### 标识

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 类别      | 上壳/底座                        |
| 上壳/底座系列 | Han® EMC/B<br>Han® High Temp |
| 上壳/底座类型 | 上壳                           |
| 型       | 低结构                          |

### 版本

|      |                 |
|------|-----------------|
| 尺寸   | 16 B            |
| 版本   | 顶出线             |
| 出线孔  | 1x M25          |
| 锁定类型 | 双锁扣             |
| 应用领域 | 用于更高EMC要求的上壳/底座 |

### 技术参数

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C<br>-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件 |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP65<br>IP66  |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4<br>12   |

### 材料特性

|            |     |
|------------|-----|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
| 表面 (上壳/底座) | 未涂装 |



Pushing Performance

## 材料特性

|                  |     |
|------------------|-----|
| 颜色 ( 上壳/底座 )     | 未上漆 |
| RoHS             | 符合  |
| ELV 状态           | 符合  |
| China RoHS       | e   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含 |
| REACH SVHC 物质    | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质      | 有   |
| 加州 65 号提案物质      | 镍   |

## 规格和认证

|          |  |
|----------|--|
| 认证       | DNV GL   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE       | 有  |

## 商业数据

|         |          |
|---------|----------|
| 包装尺寸    | 1        |
| 净重      | 150.2 g  |
| 原产国     | 德国       |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |