

## Han 3 HPR angled housing RoHS conf.



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 订货号 | 09 40 703 0950                      |
| 规格  | Han 3 HPR angled housing RoHS conf. |

### 标识

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 类别      | 上壳/底座                    |
| 上壳/底座系列 | Han <sup>®</sup> HPR     |
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座                  |
| 上壳/底座介绍 | 弯式<br>底部开口<br>用于固定螺丝的馈通孔 |

### 版本

|      |                |
|------|----------------|
| 尺寸   | 3 A            |
| 锁定类型 | 螺钉锁扣           |
| 应用领域 | 用于恶劣室外环境的上壳/底座 |
| 包装内容 | 带密封螺栓          |

### 技术参数

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 拧紧力矩 (螺栓锁紧)           | 2 Nm                                       |
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C                            |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP65<br>IP68<br>IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653 |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                              |

### 材料特性

|            |     |
|------------|-----|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
|------------|-----|



Pushing Performance

## 材料特性

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 表面 ( 上壳/底座 )     | 粉末涂层            |
| 颜色 ( 上壳/底座 )     | RAL 9005 ( 乌黑 ) |
| 材料(密封件)          | NBR             |
| RoHS             | 符合              |
| ELV 状态           | 符合              |
| China RoHS       | e               |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含             |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含             |
| REACH SVHC 物质    | 不包含             |
| 加州 65 号提案物质      | 有               |
| 加州 65 号提案物质      | 镍<br>铅<br>汞     |

## 规格和认证

|          |  |
|----------|--|
| 认证       | DNV GL   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE       | 有  |

## 商业数据

|         |          |
|---------|----------|
| 包装尺寸    | 1        |
| 净重      | 146.4 g  |
| 原产国     | 德国       |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |